

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/light4me-p4-ww-reflektor-sceniczny-led-par-p-3419.html>

LIGHT4ME P4 WW reflektor sceniczny LED PAR

Cena	399 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5908249812192
Kod producenta	5908249812192
Kod EAN	5908249812192
Producent	LIGHT4ME

Opis produktu

Oświetlenie sceniczne z ciepłym białym światłem

Light4Me P4 WW to profesjonalny reflektor sceniczny ze skrzydełkami kadrującymi operujący ciepłym światłem białym. Oświetlacz doskonale sprawdza się zarówno w instalacjach stałych i mobilnych. Może być wykorzystywany na różnego typu scenach, w klubach muzycznych i dyskotekach, a także do stworzenia oprawy oświetleniowej stanowisk mobilnych DJ-ów i zespołów eventowych.

W zestawie:

reflektor estradowy Light4Me P4 WW
ramka i skrzydełka kadrujące
uchwyt montażowy
przewód zasilający powercon
instrukcja obsługi (EN/PL)

Mocny LED PAR WW

Oświetlacz estradowy Light4Me P4 WW posiada 4 wydajne i mogące pracować niezależnie, 30-watowe diody LED operujące ciepłym białym światłem. Łączna moc 120 watów sprawia, że reflektor z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno na mniejszych i większych scenach. Dodatkowo solidny uchwyt montażowy pozwala na jego pracę w pozycji stojącej lub instalację w pozycji wiszącej na rampach oświetleniowych i kratownicach scenicznych

Reflektor sceniczny ze skrzydełkami kadrującymi

Reflektor sceniczny Light4Me P4 WW posiada solidną aluminiową obudowę ze specjalną ramką z czterema ruchomymi skrzydełkami kadrującymi światło. Dzięki nim w łatwy sposób możemy modelować wiązkę oświetlając dokładnie te miejsca, które chcemy. Takie rozwiązanie pozwala na idealną prezentację tego, co dzieje się na scenie, a jednocześnie tworzy tor świetlny, który nie oślepia publiczności.

Jakość Light4Me i różne tryby pracy

LED PAR Light4Me P4 WW to wysoka jakość wykonania oraz łatwość i wygoda obsługi. W tylnej części obudowy reflektora znajduje się gniazdo zasilania typu powercon, 2 gniazda typu XLR umożliwiające obsługę P4 WW za pomocą protokołu DMX, a także panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem LED i czterema przyciskami. Za ich pomocą możemy ręcznie sterować reflektorem, wprowadzać zmiany w parametrach menu lub wybrać jeden z czterech interesujących nas trybów pracy jednostki:

auto, w którym urządzenie pracuje samodzielnie realizując style macro i wbudowane programy pracy;

sound, w którym reflektor P4 WW, dzięki zainstalowanemu w korpusie obudowy czułemu mikrofonowi, synchronizuje swoje działanie z rytmem i muzyką z otoczenia;

master/slave, kiedy led-pary połączone są szeregowo za pomocą przewodów DMX i pracują w zestawach w sposób zsynchronizowany;

DMX, w którym do sterowania jednostką lub zespołem reflektorów wykorzystywane są zewnętrzne sterowniki DMX kontrolujące pracę oświetlenia.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC 90-240V, 50/60 Hz
Moc: 120W
Bezpiecznik: 3A
Źródło światła: 4x30W LED WW (warm white - ciepły biały)
Kąt świecenia: 25°
CRI (Ra>): 90
Temperatura barwowa: 4100K
Skrzydółka kadrująca: tak
Kanały DMX: 8
Tryby pracy: auto, sound, master-slave, DMX512
Złącze DMX: 3-stykowe typu XLR
Złącze zasilania: powercon
Wyświetlacz: cyfrowy LED
Obudowa: aluminiowa
Kolor obudowy: czarny
Stopień ochrony: IP20
Temperatura pracy: -20°C - 40°C
Wymiary reflektora: 17,5 x 14,5 x 13,5 cm
Waga: 1,8 kg