

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/system-naglosnieniowy-korg-konnect-p-2020.html>



system nagłośnieniowy Korg Konnect

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	korg
Producent	KORG

Opis produktu

KONNECT to przenośny stereofoniczny system nagłośnieniowy zapewniający wysokiej jakości brzmienie, oraz wszystko czego potrzebujesz do nagłośnienia niewielkiego koncertu, występu DJ-a, odtwarzania muzyki i głosu podczas wykładów, lekcji tańca, prezentacji itd.

Dzięki doskonałej jakości dźwięku KONNECT nie ma konkurencji wśród niewielkich, mobilnych systemów nagłośnieniowych i zapewnia mocne, czyste brzmienie. KONNECT oferuje bardzo przejrzysty interfejs użytkownika, który w szybki sposób pozwala na wybór odpowiednich ustawień EQ odpowiednich dla różnych źródeł dźwięku, a także może być kontrolowany bezprzewodowo przez tablet, lub smartfon.

Wielofunkcyjny system nagłośnieniowy

Doskonała konstrukcja zapewnia wysokiej jakości dźwięk w całym zakresie pasma

Kompaktowa, wygodna w transporcie konstrukcja

Szybki i łatwy montaż

Bezprzewodowa kontrola dzięki aplikacji „KONNECT App”

Odtwarzanie muzyki bezprzewodowo przez Bluetooth

Wysokiej jakości efekty pogłosowe

Wbudowane presety dla różnych instrumentów i głosów (funkcja VOICING)

Natychmiastowe przywołanie ustawień dzięki funkcji SCENE

Eliminator sprzężeń – idealne rozwiązanie dla instrumentów akustycznych

Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel sterowania

Funkcja Center cancel redukuje głośność wokali, lub gitar w nagraniach

Każdy kanał wyposażony jest w EQ, regulację panoramy, mute, solo i przełącznik fazy

Możliwość zamontowania na statywie kolumnowym

Opcjonalny futerał

Rodzaje VOICING (gotowe presety brzmieniowe) – 5 (z aplikacją KONNECT – 17)

Pogłosy – 4

Efekty cyfrowe – 3 (COMPRESSOR, CHORUS, DELAY)

Pamięć scen – 3 (więcej w aplikacji)

Inne – układ antysprzężeniowy,

Center Cancel (usuwa głos, kanał 3/4), przełącznik fazy, zmiana panoramy

Kanał 1 - złącze mikrofonowe XLR symetryczne, 6kOhm, -20dBV

Złącze liniowe jack - 6.3mm (1/4”), monofoniczne, niesymetryczne z przełącznikiem MIC/LINE

Line: 3.5kOhm, -20dBV

Mic: 7.5kOhm, 0dBV

Kanał 2 - złącze mikrofonowe XLR (symetryczne) , 6kOhm, -20dBV

złącze liniowe jack - 6.3mm (1/4”) monofoniczne (niesymetryczne), 7.5kOhm, 0dBV

Kanały 3/4

L/MONO - monofoniczne niesymetryczne złącze jack, 15k/7.5kOhm, 6dBV

R - monofoniczne niesymetryczne złącze jack, 15k, 6dBV

Wejście stereofoniczne - mały jack 3.5mm (1/8”), niesymetryczne 15kOhm, 6dBV

Tryb bezprzewodowy

Bluetooth (A2DP Sink)

Bluetooth low energy

Moc wyjściowa głośnika niskotonowego
Max 140 W (Peak)

Moc wyjściowa Tweetera
20 W x 2 (Peak)

Pasma przenoszenia (-10 dB)

55Hz-20kHz

Głośniki

6.5" + 1" x 2 (16.5 cm + 2.5 cm x 2)

Zasilanie

Zasilacz AC (DC 20 V, lub 24 V)

Zużycie energii

1.5 A

Wymiary (W x D x H)

452 mm x 225 mm x 232 mm/17.80" x 8.86" x 9.13"

Waga

5.3 kg/11.68 lbs.

Złącze na opcjonalny statyw - 35 mm

W komplecie: zasilacz